



Dane techniczne :

średnica 100 (98)mm,
wydajno max > 105 m³/h,
pobór mocy: 19 W
napięcie: 230V/50Hz,
klasa szczelności: IP-X5

Opis:

wydajny wentylator osiowy z automatycznie otwieraną żaluzją, skuteczna wentylacja łazienki, kuchni, toalety i innych pomieszczeń. wysoka klasa szczelności IP-X5 w standardzie. nowatorskie mikroprocesorowe sterowanie z kilkustopniową regulacją wydajności wentylatora. wszystkie elementy wykonane z tworzywa ABS z dodatkami antystatycznymi. wysokiej jakości silnik z łożyskami kulkowymi. montaż w każdej pozycji.

Zalety:

wbudowana, wewnętrzna automatyczna żaluzja sterowana mikroprocesorem regulacja wydajności wentylatora
Dostępny w wersjach:
PRIMO 100 A - z automatyczną żaluzją i regulacją wydajności wentylatora
PRIMO 100 AT - z automatyczną żaluzją, sterownikiem czasowym i regulacją wydajności
PRIMO 100 AHT - z czujnikiem wilgotności, automatyczną żaluzją, regulacją wydajności i elektronicznym sterownikiem czasowym

Produkty powiązane:



GDS-100-KOS



GDX-100-KOZ



GDX-100-KOS